

## STEUERGERÄT DER SERIE EVOLUTION®

Die nächste Generation der Steuergeräte!  
Das neue Toro® Evolution® Steuergerät hat eine intuitive Benutzeroberfläche und exklusive Features für eine intelligente Steuerung und ist daher ideal für private und einfache kommerzielle Anwendungen.

### MERKMALE & VORTEILE

#### Revolutionäre Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des Steuergeräts Evolution® wurde für eine einfache Bedienung durch den Kunden entwickelt. Schnell Tasten ermöglichen raschen Zugriff auf Standardfunktionen und das erweiterte Menü nutzt die Erfahrung und die Kenntnisse eines Beregnungsfachmanns. Alle Angaben werden auf einer grafischen Anzeige dargestellt, die vielen modernen Unterhaltungselektronikgeräten von der Navigation her ähnelt.

#### Einfaches Upgrade auf integriertes Smart Control

Optional wird Smart Connect® in den Zeitgebermechanismus eingebunden. Dies ermöglicht eine direkte drahtlose Kommunikation mit zahlreichen Zusatzgeräten, wie u.a. dem Wettersensor, einer Fernbedienung und bis zu drei Bodensensoren.

#### Computerprogrammierbar mit USB-Laufwerk

Mit der benutzerfreundlichen Software erfolgt die Programmierung am Computer. Die Programmierung wird mit einem USB-Standardlaufwerk in Sekunden auf andere Steuergeräte übertragen. Das USB-Laufwerk ermöglicht auch die Steuergerätprotokollierung, da für Diagnostikzwecke ein Betriebsprotokoll gespeichert wird.

- 4 bis 16 Stationen
- Programmierbar per Computer
- Innen- und Außenmodelle
- Modular bauweise

 MIT REGENSENSOR  
KOMPATIBEL

 BEREIT FÜR  
FERNBEDIENUNG

 KOMPATIBEL MIT  
PSS-KIT

## SMART CONNECT® ZUSATZGERÄTE

Der Anschluss von Smart Connect® am EVOLUTION®-Steuergerät ermöglicht die drahtlose Kommunikation mit zahlreichen Zusatzgeräten. Eine gute Gelegenheit, verschiedene wasser- und zeitsparende Optionen einzubinden.



#### 1 Drahtloser ET-Sensor

Berechnet mit aktuellen Temperatur- und Sonnenwerten sowie mit Wetterverlaufsdaten für den Standort die von der Beregnungsanlage benötigten Wassermenge.

#### 2 Fernbedienung

Vereinfacht Wartungsprüfungen, so dass Regner oder Abläufe aus einem Abstand von maximal 305 m gesteuert werden können.

#### 3 Toro® Precision™ Bodensensor

Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens kann mit einem Sensor pro Ventilstation überwacht werden, sodass eine zu geringe oder zu starke Beregnung vermieden wird. Mit einer Signalreichweite von 152,4 m erfordert die Installation keine Erdarbeiten.

#### 4 Software\*

Die Programmierung kann vom Computer schnell durch einen USB-Stick auf das Steuergerät übertragen werden.

\*Für die Softwareprogrammierung ist kein Smart Connect® erforderlich.



Das Steuergerät  
Toro®  
EVOLUTION®

Berechnen Sie  
nur bei Bedarf.



Toro steht Ihnen auf Wunsch jederzeit bei der Pflege und Beratung,  
der von Ihnen betreuten Grünanlagen zur Seite.



Count on it.

Weltweiter Hauptsitz  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

DE 200-5915



facebook.com/toroyard  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope

**toro.com**

©2014 The Toro Company



**TORO**

STEUERGERÄT DER  
SERIE EVOLUTION®



MIT SMART CONNECT®  
ZUSATZGERÄTEN