

# Datenblatt LivingPANLES

Leichtgewichtig  
modular,  
beständig grün

## Technische Kennwerte:

Modulgröße Standard: BxH 800 x 500 mm

Sondermaße: Höhe 800 x 400 mm und 800 x 300 mm & Breite 400 bis 800 mm x 500mm

Kombination aus beiden Sondermaßen im Einzelfall möglich.

Leichtgewicht mit < 50 kg/m<sup>2</sup> voll wassergesättigt

ÖNORM konform Kategorie V Wandgebundene Vertikalbegrünung mit vollflächigen Vegetationsträgern nach ÖNORM L 1136:2021

Brandklassifizierung B-s1,d0 nach EN13501-1

Jährlicher Wasserverbrauch 1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> durch bedarfsgerechte sensorgesteuerte Bewässerung

## Produkteigenschaften:

Vollflächiges, wandgebundenes, vorgehängt hinterlüftetes Fassadenbegrünungssystem

UV-beständig

Grün mit Fertigstellung durch Vorkultivierung

Neuartiger Vegetationsträger mit optimaler Wasser- und Nährstoffversorgung

Wissenschaftlich erprobte Pflanzenauswahl, abgestimmt auf Standort und Exposition

Winterharte und dauerhafte Begrünung durch innovative, mineralische Substratbestandteile

Fernwartung inklusive Echtzeit-Benachrichtigung

Unterkonstruktion, Bewässerung und Vegetationsträger konstruktiv getrennt

Einfache Montage und Demontage mittels Plug & Play